



KABELDOOS

AP 7 - L



AP 7 - L

Kabeldoos

78 x 78 x 27 mm

Artikelnummer: 31560701

Kabeldoos conform DIN VDE 0606, opbouw, 7 invoeringen, 1 bodem invoering, centrale dekselsnellsluiting

wit, zonder klemmen, voor VDE goedgekeurde enkelvoudige klemmen

IP30

2,5²

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	78 mm
Lengte:	78 mm
Hoogte:	27 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend grijs
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend zuiver wit

Andere eigenschappen

kleur:	grijs
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V

Toebehoren

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

AP 7 - L

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder