



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt 3 urig, zwart continu opbouw 22 meter
led armatu serie Evago met pictogram
vluchtroute rechtdoor PP 220/51

EVA-DOP-22/3/ZWART

7TCA309010R0038

Generated on 13-4-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA309010R0038
Oude artikelnummer	4530236052
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-DOP-22/3/ZWART
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt 3 urig, zwart continu opbouw 22 meter led armatu serie Evago met pictogram vluchtroute rechtdoor PP 220/51
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 dagen
GTIN code	8713812772424
Netto gewicht	0 Gram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 306,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1026 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	235
Hoogte/diepte (millimeter):	172
Materiaal behuizing:	Aluminium
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Breedte (millimeter):	66
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse:	II

Specificaties

Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling
Herkenningssafstand (meter):	22
Nom. stroom (milliampère):	19 - 19
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35
Incl. pictogram:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen (watt):	4
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage

