

**1451B****VOEDINGSEENHEID POE 24W. VIP-SYSTEEM**

Voeding met PoE-injector (Power over Ethernet, IEEE802.3af standaard), ingang 100÷240 VAC, uitgang PoE 48 VDC, maximaal uitgangsvermogen van 24 W voor apparaten van het ViP-systeem.



1451B

VOEDINGSEENHEID POE 24W. VIP-SYSTEEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	48VDC
Max. opgenomen stroom (A)	0.5
Uitgangsconnector	2 x RJ45 (Ethernet 10/100 Mbps)
Voedingseenheid met stekker	Ja

ALGEMENE GEGEVENS

Breedte (mm)	45
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	75
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	5 ÷ 95

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	120
-----------------------------	-----

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	100 - 240 VAC
Voedingsschakelaar	Ja
Gelijkspanning uitgang A (VDC)	48
Maximaal afgegeven vermogen (W)	24