



1210A

SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID



Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.



1210A

SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Uitgang voedingsspanning	34VDC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

ALGEMENE GEGEVENS

Breedte (mm)	143
Hoogte (mm)	62
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	2300
-----------------------------	------

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Maximaal afgegeven vermogen (W)	34