



KABELDOOS

HP 70-L

HP 70-L

Kabeldoos

75 x 75 x 42 mm

Artikelnummer: 32097001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 gemonteerde schijfnippels en 2 als reserve meegeleverd, afdichtbereik 5 - 16 mm, voor klemmen tot 2,5 mm²

grijs, zonder klem



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	75 mm
Lengte:	75 mm
Hoogte:	42 mm
Binnen hoogte:	38 mm
Inwendige breedte:	68 mm
Inwendige lengte:	68 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend
materiaal:	Polypropyleen

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

ADR M20 - afdichtingsring

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M20/sw - Dubbele membraansteunen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

SNI M20 - schijfnippel



KABELDOOS

HP 70-L

Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	240 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee