

RefLED ES50 V6 230LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029156


SYLVANIA



Compacte, energiezuinige en voordelige LED GU10 lamp Zelfde vorm en grootte als halogeen GU10 lamp Compacte Cluster SMD-technologie voor hoge efficiëntie met halogeenlook Minder zichtbaar koellichaam aan de voorkant Verkrijgbaar in een stralingshoek van 36 graden Hoge lumen efficiëntie 15.000 uur gemiddelde levensduur 3 jaar garantie Niet geschikt voor gesloten armaturen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED ES50 V6 230LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029156

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED ES50 V6 230LM 830 36 SL3
Technologie	LED
Vermogen (nominale) (W)	3.1
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	230
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	460
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	3.1
Wattage (W)	3.1
Equivalent vermogen	35
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2.5
Duur inschakelstroom (µs)	3400
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	288
Max. Armaturen per 16A B automaat	173

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.056

RefLED ES50 V6 230LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029156

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288291567
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	12.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291564
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	12.8
Binnenlengte verpakking (cm)	32.3
DUN14 (outer)	25410288291561
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	21.3
Breedte omdoos (cm)	67.0
Diepte omdoos (cm)	34.6

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen