



Magneetschakelaarcombinatie
Magneetschakelaar / B mini Mini
omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig
spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC

VB 6A-30-01-P / 3,5W / 24V 40-450 HZ

GJL1211919R0011

Generated on 26-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1211919R0011
Oude artikelnummer	VB6A3001P/24V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	VB 6A-30-01-P / 3,5W / 24V 40-450 HZ
Omschrijving	Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614081972
Netto gewicht	0,345 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 104,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	51,5 x 96,5 x 57,5 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	0 - 0
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-3, 400 V (ampère):	8.5
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Printplataansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Overig
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	2.5 - 2.5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	47.7

ABB D.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

