

# DEM 4

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 231002

## Overtuig uzelf van comfort in klein formaat

Soms is wachten onvermijdelijk - maar niet wanneer u warm water aan de handwastafel nodig hebt. Daarvoor zorgen wij met deze mini-doorstomer. Hij beschikt over voldoende kracht om u te allen tijde van aangenaam warm water te voorzien.



## Grote afstanden en ruimteverlies vermijden

Dankzij korte leidingafstanden is uw warm water onmiddellijk beschikbaar, wanneer u het nodig hebt. Ook over ruimtegebrek hoeft u zich geen zorgen maken: het toestel is uitermate klein en integreert bijzonder makkelijk in uw badkamerinrichting.



**DEM 3**

Productnr.: 231001



**DEM 6**

Productnr.: 231215



**DEM 7**

Productnr.: 232769

## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde mini-doorstomer

Warm water meteen beschikbaar

Zeer comfortabel en energiezuinig dankzij elektronische vermogensregeling

Temperatuurbegrenzing intern instelbaar in het bereik van 30-50 °C

Geen stilstands- of verdeelverliezen

Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw



Type	DEM 3	DEM 4	DEM 6
Bestelnr.	231001	231002	231215

## Technische kenmerken

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominale spanning 3	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 4	240 V	240 V	240 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Nominaal vermogen 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 4	3.8 kW	4.8 kW	6.2 kW
Nominale stroom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Nominale stroom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Nominale stroom 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 4	15.8 A	20.0 A	25.8 A
Beveiliging	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 1	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 2	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 3	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 4	16 A	20 A	32 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C)	1300 $\Omega$ cm	1300 $\Omega$ cm	1300 $\Omega$ cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 $\mu$ S/cm	1000 $\mu$ S/cm	1000 $\mu$ S/cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C)	770 $\mu$ S/cm	770 $\mu$ S/cm	770 $\mu$ S/cm
Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm
Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Aan	>1,5 l/min	>1,8 l/min	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	DEM 7
Bestelnr.	232769

### Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	
Nominale spanning 4	
Nominaal vermogen	6,5 kW
Nominaal vermogen 1	5,9 kW
Nominaal vermogen 2	6,5 kW
Nominaal vermogen 3	
Nominaal vermogen 4	
Nominale stroom	16,3 A
Nominale stroom 1	15,5 A
Nominale stroom 2	16,3 A
Nominale stroom 3	
Nominale stroom 4	
Beveiliging	20 A
Beveiliging 1	16 A
Beveiliging 2	20 A
Beveiliging 3	
Beveiliging 4	
Frequentie	50/- Hz

Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Frequentie 3	
Frequentie 4	
Fasen	2/PE
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C)	1300 $\Omega$ cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 $\mu S/cm$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C)	770 $\mu S/cm$
Hoogte	143 mm
Breedte	190 mm
Diepte	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A
Aan	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	30-50 °C
Kleur	wit
Gewicht	1,70 kg
Energierendementsklasse	A

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)