



## KABELDOOS

# HP 70-L



## HP 70-L

### Kabeldoos

75 x 75 x 42 mm

Artikelnummer: 32097001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 gemonteerde schijfnippels en 2 als reserve meegeleverd, afdichtbereik 5 - 16 mm, voor klemmen tot 2,5 mm<sup>2</sup>

grijs, zonder klem

IP55

2,5<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC

## Technische gegevens

### Afmetingen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Breedte:           | 75 mm |
| Lengte:            | 75 mm |
| Hoogte:            | 42 mm |
| Inwendige lengte:  | 38 mm |
| Inwendige breedte: | 68 mm |

### Materiaal

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Kast:   | Polypropyleen,<br>vlamwerend |
| Deksel: | Polypropyleen,<br>vlamwerend |

### Andere eigenschappen

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Montage :                  | Zonder              |
| Totaal aantal invoeringen: | 8                   |
| Kabeldoorsnede:            | 240 mm <sup>2</sup> |

## Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok

ADR M20 - dichtring

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

SNI M20 - schijfnippel



## KABELDOOS

# HP 70-L

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Koppelbaar:                                        | Nee                                      |
| doorslagspanning AC:                               | 400 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Nee                                      |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Nee                                      |