

Spuitwaterdicht dubbel horizontaal stopcontact 16 A/250 Vac met beschermingsafsluiters en voorbedraad – inclusief doos met twee M20-ingangen met wartel, schroefklemmen, cream

700-37838

$\frac{h}{2}$ 16 A
250 Vac



4 jaar
garantie

Bij deze horizontale combinatie zijn de twee spuitwaterdichte stopcontacten voorzien van randaarde, beschermingsafsluiters en schroefklemmen. Beide stopcontacten zijn eveneens voorzien van een beschermklep met scharnieren en zijn voorbedraad (2,5 mm²) en gemonteerd in een dubbele spuitwaterdichte opbouwdoos met twee M20-ingangen met wartel. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. .

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:



Technische kenmerken

{field:value:niko_ShortDescription}. {spec:value:niko_ProtectionLid}
{field:value:niko_SpecificationsExtraText} • {spec:niko_Function} •
{spec:niko_MCBRating} • {spec:niko_Sealing} • {spec:niko_NumberOfMechanisms} •
{field:label:niko_MaterialBase} {spec:value:niko_MaterialBase} •
{spec:niko_MaterialFinishing} • {field:label:niko_MaterialEarthing}
{spec:value:niko_MaterialEarthing} • {spec:niko_MaterialSurfaceMountingBox} •
{spec:niko_MaterialHousing} • {field:label:niko_CableSpace}
{spec:value:niko_CableSpace} • {field:label:niko_WireConnection}
{spec:value:niko_WireConnection} • {field:label:niko_WireCapacity}
{spec:value:niko_WireCapacity} • {spec:niko_MaterialEarthing} •
{field:label:niko_StrippingLength} {spec:value:niko_StrippingLength} •
{spec:niko_SurfaceMountingBox} • {spec:niko_ChemicalResistance} •
{field:niko_CALC_AmbientTemperature} • {spec:niko_ProtectionDegreeStandalone} •
{spec:niko_ProtectionDegree} • {spec:niko_ImpactResistance} •
{spec:niko_TechnicalColour} • {field:niko_MD_Dimensions} • {field:niko_hallmark} •
{field:niko_MD_Marking}