

# WWK 220 electronic

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 231208

## Word thuis onafhankelijker

Zelfstandigheid is een belangrijk aspect in een eigen woning. Met deze warmtepompboiler zet u een grote stap in deze richting. Hij maakt niet alleen gebruik van regeneratieve bronnen voor de warmwaterbereiding, maar hij zet met zijn eersteklas geïsoleerde boiler ook uitstekende prestaties neer. Voor u betekent dit warm water op het moment dat u wilt baden of douchen - en dat bij een laag energieverbruik.

## Gemakkelijk bedienen en aansluiten

Een overzichtelijk LC-display helpt u bij de bediening. Zo weet u zeer snel, hoeveel mengwater momenteel beschikbaar is. Wilt u de warmtepomp aansluiten op uw installatie met zonnepanelen? Niets is gemakkelijker. Het toestel biedt deze mogelijkheid standaard en u maakt niet alleen slim gebruik van de energie uit de lucht, maar ook van de zon.



## WWK 300 electronic SOL

Productnr.: 233583



## WWK 300 electronic

Productnr.: 231210

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde warmtepompboiler

---

Compacte reeks voor circulatiewerking

---

Hygiënische warmwatertemperaturen tot 65 °C in de efficiënte warmtepompwerking mogelijk

---

Gebruik van de omgevingswarmte voor de energie-efficiënte warmwaterbereiding

---

Maximale veiligheid en kostenbesparing door onderhoudsvrije gelijkspanningsanode

---

Fluisterstille werking door de moderne geluidsontkoppeling

---

Voor de voorziening van één tot meerdere tappunten

---

Groot bedieningscomfort door elektronische regeling met LC-display

---

Koppeling aan een fotovoltaïsche installatie om het eigen verbruik te verhogen

---

Hoog warmwatercomfort door 220 l Nominale inhoud



| Type      | WWK 300<br>electronic SOL | WWK 220 electronic | WWK 300 electronic |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 233583                    | 231208             | 231210             |

## Technische kenmerken

|  |                                |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht)                 | A+                             | A+                             | A+                             |
| Nominaal tapprofiel (EN16147)  | XL                             | L                              | XL                             |
| COP (EN 16147/A20)   | 3,51                           | 3,55                           | 3,51                           |
| Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20) | 371 l                          | 278 l                          | 395 l                          |
| Hoogte x diameter  | 1905 x 690 mm                  | 1501 x 690 mm                  | 1905 x 690 mm                  |
| Gewicht  | 156 kg                         | 120 kg                         | 135 kg                         |
| Nominale inhoud  | 291 l                          | 220 l                          | 302 l                          |
| Gemiddeld geluidsdrukniveau op 1 m afstand in de vrije ruimte            | 45 dB(A)                       | 45 dB(A)                       | 45 dB(A)                       |
| Geluidsniveau (EN 12102)   | 56 dB(A)                       | 56 dB(A)                       | 56 dB(A)                       |
| Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp       | +6/+42 °C                      | +6/+42 °C                      | +6/+42 °C                      |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.                                 | 65 °C                          | 65 °C                          | 65 °C                          |
| Netaansluiting   | 1/N/PE 220 -<br>240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220 -<br>240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220 -<br>240 V 50/60 Hz |
| Opgenomen vermogen bijverwarming   | 1,50 kW                        | 1,50 kW                        | 1,50 kW                        |

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)