



CU-ACT-24V: Act Avec Cable 1M, 24V



Informations commerciales

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 60 mm |
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Poids net | 0,100 kg |

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Modèle | Rempli de cire | Longueur de câble | 1 mètre |
| Raccordement à la vanne | M30 x 1,5 | Temps de fonctionnement | 210 seconde |
| Alimentation secteur | 24 V CA | Longueur de course | 4 millimètre |
| Signal de commande | 0-10 V | Température ambiante | 0 60 degrés Celsius |
| Fonction | Hors tension fermé NF | Puissance nominale | 1 voltampère |
| Reconnaissance automatique de course | ✘ | Puissance électrique absorbée maximale | 1 voltampère |
| Protégé contre les surtensions | ✔ | Longueur | 1000 millimètre |
| Contacts auxiliaires | ✘ | Largeur | 45 millimètre |
| Avec contacts terminaux | ✘ | Hauteur | 60 millimètre |
| Ouvrir d'abord | ✔ | Diamètre | 44 millimètre |
| Avec indicateur | ✔ | | |
| With valve adapter | ✔ | | |
| Pas auto-ajustable | ✘ | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Classe de protection (IP) | IP54 | | |

Produits liés

| Code produit | GTIN | Description |
|--------------|----------------|---|
| BE26 | 05414764309845 | Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3 |
| UFH-ANC-05 | 05414764309845 | Henco Vanne 2x3/4 -M30x1,5-kv 2 |
| UFH-ANC-06 | 05414764309845 | Henco Vanne 2x1 -M30x1,5-kv 4,5 |

Image

