



**RFSMK**

## **DRAADLOZE ROOKDETECTOR**



De RFSMK is een draadloze gecombineerde rook- en hittedetector. Voorzien van sabotagebeveiligingsschakelaar, led met 360° zichtbaarheid en optische detectiekamer met auto-compensatie, geschikt voor de H24 beveiliging van de ruimtes. Let op: dit product kan niet worden gebruikt in combinatie met het artikel RFREPEAT.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO

DESIGN PLUS  
awards by design milano



**RFSMK**

**DRAADLOZE ROOKDETECTOR**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Afmetingen beschermde zone	120m <sup>2</sup> (max hoogte 16m)
EN certificeringen	EMC immunity EN50130-4
Compatibele uitbreidingen of centrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

**BATTERIJ**

Type batterij	2 x CR123
---------------	-----------

**ALGEMENE GEGEVENS**

Hoogte (mm)	56
Maximaal stroomverbruik (mA)	26
Stroomverbruik in stand-by (µA)	4
Diameter (mm)	103
Verzonden gebeurtenissen	Detectie, Sabotage, Bijna lege batterij
Radiotransmissiefrequentie	868
Lage spanningsdrempel (V)	2.6
Supervisie	Ja
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Typologie	Rook- en hitemelder
Binnengebruik	Ja