

TKS-IP-Datenschnittstelle



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 REG	5500 000	1	323,36	10	4010337052685

Merkmale

- Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC/Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden.
- Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA).
- Inbetriebnahme großer Projekte.
- Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen.
- Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung

- 2-Draht-Bus: DC 24 V $\pm$ 2 V
- Zusatzversorgung: DC 12 V bis 26 V
- Stromaufnahme: max. 5 mA

Anschlüsse

- 2-Draht-Bus: 2 x Steckklemme
- Zusatzversorgung: 2 x Steckklemme

Optische Anzeige

- Modus: orange
- Fkt./Prog.: grün

IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Luftfeuchtigkeit: 93 % rel. Luftfeuchtigkeit

Schutzklasse: III (nach IEC 61140)

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2
