



Stroommeet transformator - Kabel  
Ø27/Rail 10x32/15x25mm -  
In=300A/Isec=5A

METSECT5MA030

EAN Code: 3606480618789

Prijs: 56,05 EUR

Hoofd

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| range                     | PowerLogic                              |
| product of component type | Stroomtransformator                     |
| productnaam               | CT                                      |
| secundaire stroom         | 5 A                                     |
| nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 0,5 om 8 VA<br>Klasse 1 om 10 VA |
| In nominale stroom        | 300 A                                   |

Complementair

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| type stroomtransformator                           | Tropenvast voor railsysteem en kabel<br>Massieve kern |
| ratio stroomtransformator                          | 300/5                                                 |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 18 kA                                                 |
| dynamische weerstandstroom                         | 2.5 lth                                               |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 5                                                     |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 720 V AC 50/60 Hz                                   |
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 3 kV 50 Hz gedurende 1 minuut                         |
| mounting mode                                      | Geïsoleerde borgschroef<br>Met schroeven<br>Clip-on   |
| mounting support                                   | DIN-rail<br>Rail<br>Montageplaat                      |
| breedte                                            | Buiten: 56 mm                                         |
| hoogte                                             | Buiten: 80 mm                                         |
| diepte                                             | Frame : 43 mm<br>Totaal : 63 mm                       |
| diameter                                           | 27 mm                                                 |
| gewicht product                                    | 0,303 kg                                              |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 3 kV                                                  |
| elektrische isolatieklasse                         | Klasse B                                              |
| buitendiameter kabel                               | 27 mm                                                 |
| opening rails                                      | 32.5 x 10.5<br>25.5 x 15.5                            |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|          |        |
|----------|--------|
| dichting | Zonder |
|----------|--------|

## Omgeving

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| standards                         | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| product certifications            | EAC<br>CE               |
| IP beschermingsgraad              | IP20                    |
| relative humidity                 | 0...95 %                |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C             |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 7,200 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 7,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 9,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 313,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 36        |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 11,710 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 39 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 36 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.5 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 71                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |