

DEM 6

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 231215

Overtuig uzelf van comfort in klein formaat

Soms is wachten onvermijdelijk - maar niet wanneer u warm water aan de handwastafel nodig hebt. Daarvoor zorgen wij met deze mini-doorstroomer. Hij beschikt over voldoende kracht om u te allen tijde van aangenaam warm water te voorzien.



Grote afstanden en ruimteverlies vermijden

Dankzij korte leidingafstanden is uw warm water onmiddellijk beschikbaar, wanneer u het nodig hebt. Ook over ruimtegebrek hoeft u zich geen zorgen maken: het toestel is uitermate klein en integreert bijzonder makkelijk in uw badkamerinrichting.



DEM 3

Productnr.: 231001



DEM 4

Productnr.: 231002



DEM 7

Productnr.: 232769

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde mini-doorstroomer

Warm water meteen beschikbaar

Zeer comfortabel en energiezuinig dankzij elektronische vermogensregeling

Temperatuurbegrenzing intern instelbaar in het bereik van 30-50 °C

Geen stilstands- of verdeelverliezen

Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw



| Type | DEM 3 | DEM 4 | DEM 6 |
|-----------|--------|--------|--------|
| Bestelnr. | 231001 | 231002 | 231215 |

Technische kenmerken

| | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Nominale spanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nominale spanning 1 | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominale spanning 2 | 220 V | 220 V | 220 V |
| Nominale spanning 3 | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nominale spanning 4 | 240 V | 240 V | 240 V |
| Nominaal vermogen | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Nominaal vermogen 1 | 2,7 kW | 3,3 kW | 4,3 kW |
| Nominaal vermogen 2 | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,2 kW |
| Nominaal vermogen 3 | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Nominaal vermogen 4 | 3.8 kW | 4.8 kW | 6.2 kW |
| Nominale stroom | 15,2 A | 19,1 A | 24,7 A |
| Nominale stroom 1 | 13,3 A | 16,7 A | 21,6 A |
| Nominale stroom 2 | 14,5 A | 18,2 A | 23,6 A |
| Nominale stroom 3 | 15,2 A | 19,1 A | 24,7 A |
| Nominale stroom 4 | 15.8 A | 20.0 A | 25.8 A |
| Beveiliging | 16 A | 20 A | 25 A |
| Beveiliging 1 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Beveiliging 2 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Beveiliging 3 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Beveiliging 4 | 16 A | 20 A | 32 A |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Frequentie 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fasen | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C) | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C) | 1300 Ω cm | 1300 Ω cm | 1300 Ω cm |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C) | 1000 μ S/cm | 1000 μ S/cm | 1000 μ S/cm |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C) | 770 μ S/cm | 770 μ S/cm | 770 μ S/cm |
| Hoogte | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Breedte | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Diepte | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Wateraansluiting | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A |
| Aan | >1,5 l/min | >1,8 l/min | >2,2 l/min |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Temperatuurinstelling | 30-50 °C | 30-50 °C | 30-50 °C |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Gewicht | 1,70 kg | 1,70 kg | 1,70 kg |
| Energierendementsklasse | A | A | A |



| | |
|-----------|--------|
| Type | DEM 7 |
| Bestelnr. | 232769 |

Technische kenmerken

| | |
|---------------------|---------|
| Nominale spanning | 400 V |
| Nominale spanning 1 | 380 V |
| Nominale spanning 2 | 400 V |
| Nominale spanning 3 | |
| Nominale spanning 4 | |
| Nominaal vermogen | 6,5 kW |
| Nominaal vermogen 1 | 5,9 kW |
| Nominaal vermogen 2 | 6,5 kW |
| Nominaal vermogen 3 | |
| Nominaal vermogen 4 | |
| Nominale stroom | 16,3 A |
| Nominale stroom 1 | 15,5 A |
| Nominale stroom 2 | 16,3 A |
| Nominale stroom 3 | |
| Nominale stroom 4 | |
| Beveiliging | 20 A |
| Beveiliging 1 | 16 A |
| Beveiliging 2 | 20 A |
| Beveiliging 3 | |
| Beveiliging 4 | |
| Frequentie | 50/- Hz |

| | |
|--|------------------|
| Frequentie 1 | 50/- Hz |
| Frequentie 2 | 50/- Hz |
| Frequentie 3 | |
| Frequentie 4 | |
| Fasen | 2/PE |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C) | 1000 Ω cm |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C) | 1300 Ω cm |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C) | 1000 $\mu S/cm$ |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 50$ °C) | 770 $\mu S/cm$ |
| Hoogte | 143 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Diepte | 82 mm |
| Wateraansluiting | G 3/8 A |
| Aan | >2,2 l/min |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 |
| Temperatuurinstelling | 30-50 °C |
| Kleur | wit |
| Gewicht | 1,70 kg |
| Energierendementsklasse | A |

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl