

# SHZ 50 LCD

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 231252

## Sparen op verbruik, niet op comfort

De zekerheid van niet meer energie te verbruiken als nodig is, bieden wij u met deze wandboiler. Hij beschikt immers over drie verschillende ECO-functies. Selecteer er hier een van en geniet van warm water dat precies is afgestemd op de behoefte van uw gezin.



## Aangepast aan de omstandigheden

De ECO DYNAMIC leermodus is bijzonder praktisch - deze optimaliseert automatisch de energiebesparende opties. Doorslaggevend daarbij is hoeveel warm water u wanneer en hoe vaak aftapt. Op die manier bereikt het elektronisch gestuurde toestel een bijzonder hoge efficiëntie en laat het u volledig ontspannen genieten van water op een aangename temperatuur.

**SHZ 30 LCD**

Productnr.: 231251

**SHZ 80 LCD**

Productnr.: 231253

**SHZ 100 LCD**

Productnr.: 231254

**SHZ 120 LCD**

Productnr.: 231255

**SHZ 150 LCD**

Productnr.: 231256

## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde wandboiler

Traploze en tot op de graad nauwkeurige temperatuurstelling in het bereik van 20-85 °C

Stroombesparende werkwijze dankzij drie automatische ECO-functies

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

Lange levensduur dankzij speciale emaillering

Maximale bescherming tegen corrosie in de boiler dankzij onderhoudsvrije gelijkspanningsanode

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming



Type	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Bestelnr.	231251	231252	231253

## Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	S	M	M
Energierendementsklasse	A	B	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Nominale inhoud	30 l	50 l	80 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	74 l	121 l	197 l
Temperatuurinstelbereik	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. doorstroomvolume	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Hoogte	770 mm	740 mm	1050 mm
Breedte	410 mm	510 mm	510 mm
Diepte	420 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg



Type	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Bestelnr.	231254	231255	231256

### Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	L	XL	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Nominale inhoud	100 l	120 l	150 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	220 l	291 l	355 l
Temperatuurinstelbereik	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. doorstroomvolume	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Hoogte	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Breedte	510 mm	510 mm	510 mm
Diepte	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	39,50 kg	42,40 kg	52,00 kg

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)