



IND 2X4A/3/CIS/LED/DZ

Decentraal 4 watt, dubbelzijdig continu opbouw led armatuur, inclusief controle-bouwsteen, serie Indulux

Productgegevens

Type	IND 2X4A/3/CIS/LED/DZ
Code	11120407
Categorie	Vluchtwegaanduiding;Vluchtwegverlichting
GTIN	05415022466218
GID	7TCA091720R0167
Serie	Indulux
Garantie (Jaar)	5



Kenmerken

Voedingssysteem	Decentraal individuele batterij
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond;Wand
Montagevorm	Opbouw
Materiaal behuizing	Roestvaststaal, AISI316
Kleur behuizing	Roestvaststaal
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Materiaal	Roestvaststaal, AISI316 / polycarbonaat
Kleur	Roestvaststaal
Lengte (mm)	398
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	100
Buitendiameter (mm)	108
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Nominale bedrijfsduur (uur)	3
Accu	NiMH
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen
Type spanning	AC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	4
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	400
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	6000
CRI	80
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	68
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Enkel / dubbelzijdig
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Herkenningafstand (m)	17
Schakeling	Overig
Slagvastheid (IK)	10
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	7 / 3,9

Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	15 / 9
Temperatuurbereik (°C)	0 ~ +40

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30901
CBS-code	9405606000
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	2
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	430 x 130 x 140