

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 1250x750x620mm

NSYPLA1276TG

EAN Code: 3606485434476

**Prijs: 2.006,00 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product name	PanelSeT PLA
Type kast	Multifunctioneel
product or component type	Geschikte kast
Versie	PLA
Nominale hoogte	1250 mm
Nominale breedte	750 mm
Nominale diepte	620 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur

### Complementair

samenstelling lichaam	Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
deurtype	Transparant voorkant
aantal deuren	1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	4-punts slot, 5 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	UL 508 A IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3 NEMA 3S NEMA 13 NEMA 5 NEMA 1 NEMA 12 NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3R

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>product certifications</b>	DNV Marine UL/cUL listed Veritas
-------------------------------	--

---

<b>elektrische isolatieklasse</b>	Klasse II
-----------------------------------	-----------

## Omgeving

---

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP65 conform aan IEC 60529 (volledig verzegeld)
-----------------------------	---

---

<b>IK beschermingsgraad</b>	IK08 conform aan IEC 62262 (glazen deur)
-----------------------------	--

---

<b>vuurbestendigheid</b>	960 °C conform aan IEC 62208
--------------------------	------------------------------

---

<b>ambient air temperature for storage</b>	-35...90 °C
--	-------------

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	65,000 cm
-------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Width</b>	78,000 cm
------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Length</b>	126,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 1 Weight</b>	47,000 kg
-------------------------	-----------

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 366

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

## Technical Illustration

### Dimensions

---



Image of product in real life situation

