




Noodverlichtingsarmatuur Optilux Centraal 1 watt, 220 volt dimbaar wand- opbouw led armatuur, met controlebouw- steen, serie Optilux

OL-230HF/DIM/LED/FLX

7TCA091020R0053

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091020R0053
Oude artikelnummer	11112106-002
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
Merksnaam	ABB VanLien
Serie/programma	Optilux
Type	OL-230HF/DIM/LED/FLX
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 1 watt, 220 volt dimbaar wand- opbouw led armatuur, met controlebouw- steen, serie Optilux
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. De armatuur kan niet volledig worden uitgeschakeld.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812752303
Netto gewicht	880 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 221,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	1110 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	426 x 188 x 111 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	364
Hoogte/diepte (millimeter):	82
Breedte (millimeter):	167
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	1

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	I
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	29.6 - 29.6
Vermogensfactor:	0.45
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	90.2
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Refractorlens
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	1.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Plafondopbouw	
Breedte (millimeter)	0	167	W
Breedte 1 (millimeter)	0	110	W1
Hoogte/diepte (millimeter)	0	82	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	40	Hf
Insteeklengte (millimeter)	0	5	IL
Lengte (millimeter)	0	364	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	310	L1

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Lengte optiek (millimeter)	0	360	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	160	OW

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

