

**ITM08A3F02A****IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP****ADVANCE
SERIE**

Turret IP-camera ColorUP serie Advance met afschrikfunctie bij gebeurtenis: Blauw/rode waarschuwingsled en geluidsalarm via speaker met sirene of omroepberichten. Vaste lens van 2,8 mm, resolutie 8MP@30 fps, witte led met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), ColorUp-functie (witte led), Dual Light (IR+witte led met onderscheid tussen personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, gezichtsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang/uitgang, inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in de zone, metadata-analyse, parkeerverbod, rondhangen, functie voorwerp verloren/gestolen, heatmap, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Alarmen: 1 in, 1 out. Audio: 1 in, 1 out, ingebouwde microfoon en speaker. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP66, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP





ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.7" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	4640x1760
Horizontaal gezichtsveld (°)	180
Verticaal gezichtsveld (°)	66
Elektronische sluiters (s)	1/3 ÷ 1/100000
Gevoeligheid (lux)	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4K (8MP)

DORI

Detection (m)	60
Observation (m)	24
Recognition (m)	12
Identification (m)	6

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 10
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Extra functies	Dual light
Bijwerking firmware via internet	Ja
Aantal gelijktijdige verbindingen	10



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Teller, via lijn, ingangsgebied, object links / verloren, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Heat map, analyse-metadata, parkeerverbod, rondhangen
Optimal people detection distance (m)	10
Optimal vehicle detection distance (m)	15
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Witbalansregeling	AWB, Met de hand
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Beeldkanteling	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	30m
Afstand verlichting White LED	20m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP66
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 1 + Speaker
Speaker SPL (dB)	82@1m
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

HARDWARE-SPECIFICATIES

Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)

Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning

12VDC

Stroomverbruik max (W)

10.5

PoE-voeding

Standard IEEE 802.3af

Type voeding

PoE, Externe voeding

Diameter (mm)

111.5

Hoogte (mm)

102.2

Gewicht van het product (g)

720

Type behuizing

Gegoten aluminium

Behuizingtype

Turret

Productkleur

Wit en zwart

Temperatuurbereik (°C)

-30 ÷ 60

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

**ITM08A3F02A****IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP****ACCESSOIRES****JBA-02A****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-01A****MUURPLAAT ADVANCE NEXT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



ITM08A3F02A

IP-CAMERA TURRET PANORAMA 180° 8MP

ACCESSOIRES



PMA-A ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.