



## HIL-CWO/24

Centraal 7 watt, 240 Volt opbouw led armatuur, serie Hiled. Lichtspreiding: lang (W), bijvoorbeeld fabriekshallen, RAL9003 + RAL7015

### Productgegevens

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type            | HIL-CWO/24           |
| Code            | 11170077             |
| Categorie       | Vluchtwegverlichting |
| GTIN            | 05415022432145       |
| GID             | 7TCA091720R0101      |
| Serie           | Hiled                |
| Garantie (Jaar) | 5                    |



### Kenmerken

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Voedingssysteem                       | Centraal                             |
| Permanent bedrijf                     | Ja                                   |
| Montagewijze                          | Plafond;Wand                         |
| Montagevorm                           | Opbouw                               |
| Materiaal behuizing                   | Aluminium / kunststof                |
| Kleur behuizing                       | Wit                                  |
| Materiaal                             | Aluminium / polycarbonaat            |
| Kleur                                 | Wit                                  |
| Lengte (mm)                           | 326                                  |
| Breedte (mm)                          | 143                                  |
| Hoogte/diepte (mm)                    | 109                                  |
| Nominale spanning (V)                 | 24                                   |
| Type spanning                         | AC/DC                                |
| Bewakingsinrichting                   | Geen                                 |
| Type spanning                         | AC/DC                                |
| Met lichtbron                         | Ja                                   |
| Lamptype                              | LED                                  |
| Lamphouder                            | Overig                               |
| Lampvermogen (W)                      | 7                                    |
| Aantal lichtbronnen                   | 1                                    |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)   | 1000                                 |
| Gemiddelde levensduur lichtbron (uur) | 60.000                               |
| Lichtkleur                            | Wit                                  |
| Kleurtemperatuur (K)                  | 6200                                 |
| CRI                                   | 68                                   |
| Beschermingsklasse                    | II                                   |
| Beschermingsgraad (IP)                | 65                                   |
| Met afstandschakelaaraansluiting      | Nee                                  |
| Type schakeling                       | Permanent / niet-permanentschakeling |
| Toepassing indicator                  | Niet van toepassing                  |
| Schakeling                            | Overig                               |
| Slagvastheid (IK)                     | 08                                   |
| Opgenomen vermogen continu/hood (W)   | 14                                   |
| Schijnbaar vermogen continu/hood (VA) | 15,5                                 |
| Nominale stroom (mA)                  | 54                                   |
| Powerfactor                           | 0,9                                  |
| Temperatuurbereik (°C)                | 0 ~ +40                              |

### Artikeldetails

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Productklasse | Noodverlichtingsarmatuur |
| E-code        | EC001957                 |
| Kortingsgroep | 30902                    |
| CBS-code      | 9405606000               |
| GLN           | 8713812000008            |

**Bestelinformatie**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bestelbaar         | Ja    |
| Afname-eenheid     | Stuks |
| Minimum afname     | 1     |
| Stapgrootte afname | 1     |

**Leveringsinformatie**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Gewicht (kg)                     | 1,7             |
| Verpakking                       | Kartonnen doos  |
| Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm) | 436 x 215 x 146 |