

**IT04N2ZAB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM COLORUP GRIJS**NEXT
SERIE

ColorUp turret IP-camera serie Next, gemotoriseerde lens van 2,8÷ 12 mm, resolutie 4MP@30 fps, Witte LED met bereik van 30 meter, IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Witte LED), Dual Light (IR+Witte LED met onderscheid personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Inbraak in gebied (onderscheiding personen/voertuigen), lijnoverschrijding (onderscheiding personen/voertuigen), functie voorwerp achtergelaten / verwijderd. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max. 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Compatibele accessoires: JBA-TVAB, CMA-TVAB, WMA-TVAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-02AB.

AWARDS


IT04N2ZAB
IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM COLORUP GRIJS
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	92÷31
Verticaal gezichtsveld (°)	48÷17
Diagonaal gezichtsveld (°)	112÷35.6
Elektronische sluiters (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid (lux)	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4MP
Tera Operations Per Second (TOPS)	0.75

DORI

Detection (min - max) (m)	64 ÷ 189
Observation (min - max) (m)	26 ÷ 75
Recognition (min - max) (m)	13 ÷ 38
Identification (min - max) (m)	6 ÷ 19

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 6
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Bijwerking firmware via internet	Ja



IT04N2ZAB

IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM COLORUP GRIJS

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal gelijktijdige verbindingen	3 (live)
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.2.2(44436)(2024-05-13)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld
Optimal people detection distance (m)	15
Optimal vehicle detection distance (m)	20
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	30m
Afstand verlichting White LED	30m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IT04N2ZAB

IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM COLORUP GRIJS

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	9
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	130
Hoogte (mm)	110
Gewicht van het product (g)	660
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Traffic grey B, RAL 7043
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IT04N2ZAB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8-12MM COLORUP GRIJS****ACCESSOIRES****WMA-02AB MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**


Steun voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-TVAB MUURPLAAT ADVANCE GRIJS**

Accessoire voor montage aan de wand van Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-AB BEUGEL OP PAAL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan paal van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**JBA-TVAB AANSLUITDOOS ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor bevestiging van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-AB HOEKBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.