



EVA-R-CLI-X/FLX/ZWART

Vluchtwegverlichting hoogte vanaf 4m (lens B + lens C) of objectverlichting hoogte t.e.m. 4m (lens B), centraal, 230V DC, voor centrale voedingskast via Flex met adressering FLX, werking van voedingskast afhankelijk, inbouw - rond, plafondmontage, Zwart, led, serie EVAGO, armatuur

Productgegevens

Type	EVA-R-CLI-X/FLX/ZWART
Code	5530257368
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	08713812771472
GID	7TCA304060R0001
Serie	Evago
Garantie (Jaar)	5
Overig	Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 10 meter



Kenmerken

Voedingssysteem	Centraal
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond
Montagevorm	Inbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Zwart
Lengte (mm)	226
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	38
Buitendiameter (mm)	100
Inbouwlengte (mm)	226
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwdiameter (mm)	68
Inbouwdiepte (mm)	35
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	DC
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen
Type spanning	DC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	231
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	100.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	5600
CRI	70
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	42
Met afstandsbedieningsaansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Niet van toepassing

Schakeling	Overig
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	5
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	5,5
Nominale stroom (mA)	24
Powerfactor	0,9
Temperatuurbereik (°C)	0 ~ +40

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30406
CBS-code	9405408440
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	0,327
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	225 x 170 x 62