

**IT04N2FAB****IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS**NEXT  
SERIE

ColorUp turret IP-camera serie Next, vaste lens van 2,8 mm, resolutie 4MP@30 fps, Witte LED met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 20 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Witte LED), Dual Light (IR+Witte LED met onderscheid personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Inbraak in gebied (onderscheiding personen/voertuigen), lijnoverschrijding (onderscheiding personen/voertuigen), functie voorwerp achtergelaten / verwijderd. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max. 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Compatibele accessoires: JBA-02AB, JBA-TBBAB, CMA-KTBBAB, WMA-KTBBAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-01AB.

**AWARDS**



## IT04N2FAB

# IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Camerasensor                       | 1/3" CMOS Ultra Starlight           |
| Lens optical dimensions (mm)       | 2.8                                 |
| Effectieve pixels (H x V - pixels) | 2560x1440                           |
| Horizontaal gezichtsveld (°)       | 95                                  |
| Verticaal gezichtsveld (°)         | 50                                  |
| Diagonaal gezichtsveld (°)         | 115.2                               |
| Elektronische sluiters (s)         | 1/1 ÷ 1/100000                      |
| Gevoeligheid (lux)                 | 0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON) |
| Videotransmissie                   | Triple streaming                    |
| Beheerssoftware                    | Comelit CCTV Manager                |
| Resolutie video                    | 4MP                                 |
| Tera Operations Per Second (TOPS)  | 0.75                                |

### DORI

|                    |    |
|--------------------|----|
| Detection (m)      | 62 |
| Observation (m)    | 25 |
| Recognition (m)    | 12 |
| Identification (m) | 6  |

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videocompressie                   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                               |
| Audiocompressie                   | G711A/U                                                                                                                                                                                               |
| Beeldsnelheid                     | 30fps                                                                                                                                                                                                 |
| Bit rate range (Mbit/s)           | 0.06 ÷ 6                                                                                                                                                                                              |
| Ondersteunde protocollen          | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Bijwerking firmware via internet  | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Aantal gelijktijdige verbindingen | 3 (live)                                                                                                                                                                                              |



**IT04N2FAB**

## IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Kijker op afstand van browser    | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Live kijken/terugzien via mobiel | APP Comelit CCTV              |
| Nieuwste firmwareversie          | 5.2.2(44436)(2024-05-13)      |

### FUNCTIES

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belangrijkste functies                      | 3D-DNR, BLC                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bewegingsdetectie                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Videoanalyse                                | Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld |
| Optimal people detection distance (m)       | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optimal vehicle detection distance (m)      | 12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Privacyzones (n°)                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tegenlichtcompensatie (BLC)                 | BLC                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digitale effecten                           | Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip                                                                                                                                       |
| Wide Dinamic Range (WDR)                    | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regeling digitale geluidsvermindering (DNR) | 3D-DNR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Witbalansregeling                           | AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis                                                                                                                                                                                                                   |
| Controle belichting                         | Met de hand, Auto                                                                                                                                                                                                                                        |
| Helderheidsregeling display                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Titel camera                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                       |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Afstand IR led-verlichting    | 20m                      |
| Afstand verlichting White LED | 20m                      |
| Vandalismebestendig (IK-code) | IK10 (metalen behuizing) |
| IP-Codering                   | IP67                     |

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



**IT04N2FAB**

**IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS**

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Audio-ingangen/uitgangen                        | 1 + Mic / 0                   |
| Type LAN uitgang                                | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd) | Micro-SD (256GB max)          |

**ALGEMENE GEGEVENS**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Voedingsspanning                 | 12VDC                    |
| Stroomverbruik max (W)           | 6                        |
| PoE-voeding                      | Standard IEEE 802.3af    |
| Type voeding                     | PoE, Externe voeding     |
| Diameter (mm)                    | 108                      |
| Hoogte (mm)                      | 96                       |
| Gewicht van het product (g)      | 450                      |
| Type behuizing                   | Gegoten aluminium        |
| Behuizingtype                    | Turret                   |
| Productkleur                     | Traffic grey B, RAL 7043 |
| Temperatuurbereik (°C)           | -30 ÷ 60                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                  |

**IT04N2FAB****IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS****ACCESSOIRES****JBA-02AB****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's, verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-01AB****MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Steun voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-KTBBAB****MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-AB BEUGEL OP PAAL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan paal van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**JBA-TBBAB****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor bevestiging van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



**IT04N2FAB**

## **IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS**


### **ACCESSOIRES**



**CMA-  
KTBBAB**

**PLAFONDBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan het plafond van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



**AMA-AB    HOEKBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.