



KABELDOOS

HP 150-L

HP 150-L

Kabeldoos

164 x 119 x 77 mm

Artikelnummer: 32695001

Kabeldoos, Ui=690V, 10 gemonteerde schijfnippels, afdichtbereik 5 - 21 mm

grijs, zonder klem, {mit Deckelverliersicherung}



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	164 mm
Lengte:	119 mm
Hoogte:	77 mm
Inwendige lengte:	70 mm
Inwendige breedte:	155 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	11
Koppelbaar:	Nee

Toebehoren

NS 35-90 - DIN-rail

NS 35-106 - DIN-rail

NS 35-144 - DIN-rail

WK 100 KLS-10² - klemblok

KVR M25-MGM - Kabelwartel

SNI M25 - schijfnippel



KABELDOOS

HP 150-L

doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee