



AHDCAMS08FB

AHD MINIDOME CAMERA 4K, 3,6MM,IR 25M



**SMART
SERIE**

Dome camera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H), resolutie 4K, vaste lens van 3,6 mm, IR-led met bereik van 20 m, WDR 120dB, voeding 12Vdc, behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67.

AWARDS





AHDCAMS08FB

AHD MINIDOME CAMERA 4K, 3,6MM,IR 25M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Horizontaal gezichtsveld (°)	88
Verticaal gezichtsveld (°)	44
Diagonaal gezichtsveld (°)	105
Elektronische sluiters (s)	Auto
Langzame Sluiter	Ja
Gevoeligheid (lux)	0.01 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Video-uitgang	AHD/TVI/CVI/CVBS
Resolutie video	3840x2160

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Beeldsnelheid	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
---------------	---

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3DNR, BLC, Camera besturing via coaxkabel door middel UTC-protocol
Tegenlichtcompensatie (BLC)	Ja
Digitale effecten	Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Witbalansregeling	AWB, Met de hand

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	20m
IP-Codering	IP67
Analoge video-uitgang	AHD/TVI/CVI/CVBS

ALGEMENE GEGEVENS



AHDCAMS08FB

AHD MINIDOME CAMERA 4K, 3,6MM,IR 25M

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	7
Type voeding	Externe voeding
Hoogte (mm)	91
Breedte (mm)	96
Diepte (mm)	96
Gewicht van het product (g)	450
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Minidome
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS08FB****AHD MINIDOME CAMERA 4K, 3,6MM,IR 25M****ACCESSOIRES****JBSFIX66A****TELEC METALEN DOOS FIX SMART-SERIE, IP66**

Metaal doos voor de bevestiging van camera's met vaste lens van de Smart-serie art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, beschermingsklasse IP66.

**PMS01A****BEUGEL OP PAAL VOOR AANSLUITDOOS V BUITEN**

Accessoire voor montage op paal (diameter van de paal van 103 tot 127 mm) van de aansluitdozen art. JBSVARI66A en JBSFIX66A.

**WMSFIX01A****MINI-DOME CAMERA BEUGEL FIX, SERIE SMART**

Beugel voor wandbevestiging van minidome met vaste lens van de Smart-serie art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS05FB, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08FA, IPDCAMS08F01B, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05FA, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB.

**JBS01PA****KUNSTOF BEHUIZING ALL-IN-ONE CAM. SMART**

Plastic doos voor de bevestiging van bullet camera's van de Smart-serie art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.