

Doppelte Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, vertikal , cream

100-67865

$\frac{16 \text{ A}}{2 \times 250 \text{ V}_{\text{ac}}}$

CE

4 Jahre
Garantie

Technische Daten

Doppelte Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, vertikal , cream

- Farbausführung: cream
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Erdungstyp: seitlichen Schutzkontakten
- Nennstrom: 16 A
- Einbaurahmen:
 - Metalldicke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 2 Schraubnuten
- Gehäusematerial: starres Polycarbonat (PC)
- Erdungsmaterial: hochwertige Messing-Seitenerdung
- Art der Befestigung:
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
- Klemmen Kabelanschluss : Steckklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 2 x 2.5 mm²
- Maximaler Leiterquerschnitt Erdung: 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm²
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Halogenfrei: yes
- Stoßfestigkeit: nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet
- Abmessungen (HxBxT): 106.8 mm x 80 mm x 63 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan

