



# Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO Faston aansluiting

BC 6-30-10-F / 24VDC

GJL1213003R0101

Generated on 26-2-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | GJL1213003R0101                                                                             |
| Oude artikelnummer    | BC63010F/24VDC                                                                              |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / B mini                                                                  |
| Type                  | BC 6-30-10-F / 24VDC                                                                        |
| Omschrijving          | Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO Faston aansluiting      |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4013614053160                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,17 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 56,90 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                          |
| Besteleenheid                     | 1 PC                          |
| Bruto gewicht                     | 0,17 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 46,5 x 52,5 x 57,5 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                      |

## Specificaties

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 24 - 24              |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 24 - 24              |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 24 - 24              |
| Type stuurspanning:                              | DC                   |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 16                   |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 8                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 4                    |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 1                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 0                    |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Vlaksteekaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                    |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                    |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 1.4914               |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 220 - 690            |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 220 - 690            |
| Breedte (millimeter):                            | 52.5                 |
| Hoogte (millimeter):                             | 57.5                 |
| Diepte (millimeter):                             | 46.7                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

