



KABELDOOS

i 12 -2,5²/w



i 12 -2,5²/w

Kabeldoos

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33211201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 3 bodeminvoeringen, compleet met pons en afsluitstoppen, met uitwendige bevestigingsogen

wit, met 5 koppelbare schroefklemmen 2,5 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal:

Behuizing:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen
materiaal:	Polypropyleen

Certificaten



Toebehoren

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

i 12 -2,5²/w

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee