

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                              | Artikelnummer | EAN           |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Hartlötbrenner, AIRPROP, 14mm, M14x1 | 30913         | 4004625000045 |

**Stammdaten**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | Hartlötbrenner, AIRPROP,14mm, M14x1 |
| Artikelnummer                      | 30913                               |
| EAN/GTIN                           | 4004625000045                       |
| Artikeltyp                         | Zubehör                             |
| RO Produktbereich                  | Installation                        |
| RO Produktlinie                    | Löten und Schweißen                 |
| RO Produktgruppe                   | Flaschen Hartlöten                  |
| Nettogewicht                       | 0.095 kg                            |
| Bruttogewicht                      | 0,115 kg                            |
| Länge                              | 51,000 mm                           |
| Breite                             | 22,000 mm                           |
| Höhe                               | 205,000 mm                          |
| Versandgewicht                     | 0,115 kg                            |
| Verpackung Länge                   | 5,100 cm                            |
| Verpackung Breite                  | 2,200 cm                            |
| Verpackung Höhe                    | 20,500 cm                           |
| Verpackungsvolumen                 | 230.01                              |
| Ursprungsland                      | ES - Spanien                        |
| Ursprungsregion                    | Vizcaya                             |
| Zolltarifnummer                    | 84689000                            |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                       |
| Produkthierarchie                  | Airprop (Wechselbrenner etc.)       |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 4                      |
| Rabattgruppe 2023                  | B                                   |
| Produktgruppe                      | Löt-, Schweißtechnik                |
| Warengruppe                        | Löten & Schweißen                   |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 10                                  |
| RO SERVICE+                        | Nein                                |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                          |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                          |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                               |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                               |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                   |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                   |
| Verpackungsmenge                   | 1                                   |
| Mindestmenge                       | 1                                   |

## Stammdaten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität       | Keine Information    |
| REACH Prüfung Datum     | 2021-10-01           |
| WEEE / ElektroG         | Nein                 |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                 |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                 |

## Technische Daten

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Durchmesser                              | 0 – 2.5 mm                                  |
| Arbeitsbereich Länge                     | 140 – 140 mm                                |
| Arbeitsbereich Temperatur                | 2,000 – 2,000 °C                            |
| Brenner                                  | Oberflächenbehandeltes, verchromtes Messing |
| Brenngas                                 | Acetylen Propan Erdgas Stadtgas             |
| Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm | 14 - 14 mm                                  |
| Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm  | 14 - 14 mm                                  |
| Sauerstoffzufuhr                         | Turbinen- und Brennkammereffekt             |
| Schlauchanschluss                        | M14x1                                       |
| eClass Code                              | 21080119                                    |
| Klassencode ECLASS                       | ADH356                                      |
| Kilowattstunden                          | 1.60 kWh                                    |
| British Thermal Units                    | 5,465 BTU                                   |
| Kilokalorien                             | 1,375 kcal                                  |
| Gasverbrauch bei 2 bar                   | 125 g/h at 2 bar                            |
| Batteriegesetz betroffen                 | Nein                                        |
| CE-Kennzeichnung                         | Nein                                        |
| Batteriegesetz gemeldet                  | Ja                                          |
| Sicherheitsdatenblätter                  | Nein                                        |
| WEEE / ElektroG                          | Nein                                        |
| Batteriekennzeichen                      | Ja                                          |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Hartlötbrenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme durch eingebaute Gasturbine im Hartlötbrenner</li> <li>Luftselbstansaugend: Turbineneffekt ohne separate Sauerstoffflasche</li> <li>Absolut gasdicht durch optimierte Ventiltechnik</li> <li>Gassparendes Arbeiten durch leichtgängiges Sparventil</li> </ul> |

## Marketing

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Schnelles Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einsatzbereich      | Der Hartlötbrenner AIRPROP, 14 mm mit M 14 Gewinde ermöglicht mit seinem oberflächenbehandelten, verchromten Messingbrenner und der Turbinen- und Brennkammereffekt-Sauerstoffzufuhr präzises Hartlöten bei Temperaturen bis 1.900 °C. Zum Hartlöten von Kupfer- und Stahlrohren sowie zum Anwärmen, Schrumpfen und Abbrennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktbeschreibung | Der Hartlötbrenner AIRPROP ermöglicht die Verwendung von verschiedenen Brenngasen wie Acetylen, Propan, Erdgas und Stadtgas, aufgrund des Turbinen- und Brennkammereffekts für eine optimale Sauerstoffzufuhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marketingtext       | Der Hartlötbrenner AIRPROP, 14 mm mit dem M 14 Gewindeanschluss bietet eine gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme für präzises Arbeiten. Mit einer Arbeitsbereichstemperatur von 1.900 °C wird eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht. Der Hartlötbrenner verfügt über eine eingebaute Gasturbine, die für einen Turbinen- und Brennkammereffekt sorgt und somit eine optimale Sauerstoffzufuhr gewährleistet. Aufgrund der Doppel-O-Ring-Technik ist eine absolut gasdichte Verbindung gewährleistet und der Brenner kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Das leichtgängige Sparventil ermöglicht ein gassparendes Arbeiten und die optimierte Ventiltechnik sorgt für eine präzise und kontrollierte Flammenregulierung. Mit dem integrierten Absperrventil kann der Gasaustritt jederzeit sicher kontrolliert und unkontrollierter Gasaustritt verhindert werden. |
| Lieferumfang        | AIRPROP Hartlötbrenner, 14mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ETIM 8.0

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Gewicht                            | 85 g              |
| Anheizzeit                         | 0 s               |
| Lötspitzenform                     | sonstige          |
| Lötspitzendurchmesser              | 14 mm             |
| Ausführung Lötspitze               | Dauerlötspitze    |
| Nennleistung                       | 13.270 - 13.270 W |
| Max. Temperatur                    | 2.000 °C          |
| Betriebsdauer mit einer Gasfüllung | 150 min           |
| Zündung                            | Feuerstein        |
| ETIM 8 Code                        | EC001272          |
| ETIM 8 Klassenname                 | Gaslöt-Set        |

## ETIM 9.0

|            |      |
|------------|------|
| Gewicht    | 85 g |
| Anheizzeit | 0 s  |

**ETIM 9.0**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lötpitzenform                      | sonstige          |
| Lötpitzendurchmesser               | 14 mm             |
| Ausführung Lötpitze                | Dauerlötpitze     |
| Max. Temperatur                    | 2.000 °C          |
| Nennleistung                       | 13.270 - 13.270 W |
| Betriebsdauer mit einer Gasfüllung | 150 min           |
| Zündung                            | Feuerstein        |
| ETIM 9 Code                        | EC001272          |
| ETIM 9 Klassenname                 | Gaslöt-Set        |

**ETIM 10.0**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ETIM 10 Klassenname                | Gaslöt-Set        |
| ETIM 10 Code                       | EC001272          |
| Gewicht                            | 85 g              |
| Anheizzeit                         | 0 s               |
| Lötpitzenform                      | sonstige          |
| Lötpitzendurchmesser               | 14 mm             |
| Ausführung Lötpitze                | Dauerlötpitze     |
| Max. Temperatur                    | 2.000 °C          |
| Nennleistung                       | 13.270 - 13.270 W |
| Betriebsdauer mit einer Gasfüllung | 150 min           |
| Zündung                            | Feuerstein        |

**Medien**

|                |                                                                                     |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptbild      |  | MamfileID: 32394<br>hartloetbrenner_airprop_12mm_m14x1_30912_p01.tif                            |
| Anwendungsbild |  | MamfileID: 29872<br>3464_airprop_torch_set_in_steel_case_14_16_19mm_31092_action_image_1393.tif |