

Technisch Gegevensblad

EASYCELL Branch...V

Gel aftakmof

met aftakblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 6 mm² tot 25 mm² af te takken. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Copyright	EASYCELL is een gedeponerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht
	Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel
	Verbindingsblok met aftakkleem
	Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)
	Buiten
	Aarde
	Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-aftakmof
	Aftakklem
	Kabelbinder
	Inbussleutel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311182018

EAN-UPC	4010311182018			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	15	270
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	277	277	410	1200
Breedte (mm)	137	137	380	800
Hoogte (mm)	84	84	370	1300
Netto gewicht (kg)	1.37	1.37	20.55	369.9
Bruto gewicht (kg)	1.37	1.37	20.85	388.1