

lege behuizing

## AL 1616-9



### AL 1616-9

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001101

Afmetingen: 160 x 160 x 91 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, zilvergrijs, gladde zijkanten**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | I    |
| Beschermingsgraad:  | IP66 |
| UL Type Rating:     | g.g. |

### Kleuren

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kleur deksel: | zilvergrijs |
|---------------|-------------|

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 160 mm   |
| Lengte:  | 160 mm   |
| Hoogte:  | 91 mm    |
| Gewicht: | 1.571 kg |

### Materiaal eigenschappen

|               |    |
|---------------|----|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:                     | IK09                                 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm                               |
| Koppelbaar:                       | nee                                  |
| Type bovendeel:                   | Deksel                               |
| Bevestiging:                      | montage openingen aan de binnenzijde |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C |

### Omgevingscondities

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur max.:   | 75 °C                    |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C                    |
| plaats van de montage:       | beschermd buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902350469 |
| ETIM-klasse:          | EC000261      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiaal onderbak:   | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel:     | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan                |

## Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)

[15501101 - AL MPS-1616 - montageplaat](#)

[16201101 - AL NS35-145 - DIN-rail](#)