

ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 3850lm 830 PET SL

Artikelnummer 0030248


SYLVANIA



Een reeks hoogwaardige ToLEDo Superia T8 LED-buizen die doen denken aan fluorescentiebuizen. Hoogwaardige glazen constructie. Hoge lumenoutput, met een indrukwekkend lumenrendement van 173 lm/W. Omnidirectionele lichtverdeling en brede stralingshoek. Gemiddelde levensduur van 75.000 uur. Lamplengte - 1500 mm. Hoge vermogensfactor 200.000 schakelcycli. 5 jaar garantie voor volledige gemoedsrust. Compatibel met elektromagnetische overbrenging / CCG en ook geschikt voor direct lichtnet (220-240V). Geen buiging of verkleuring na verloop van tijd. Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinstations, parkeerplaatsen, waterdichte armaturen en onderhoudsvrije toepassingen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 3850lm 830 PET SL

Artikelnummer 0030248

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 3850lm 830 PET SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941353
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	3850
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	22.2
Wattage (W)	22.2
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	16.2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Lamp energielabel (klasse)	C

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	75000
--	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1499
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.26

Verpakkingen

EAN code	5410288302485
Enkele lengte verpakking (cm)	155.5
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302482
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	161.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen