



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B
mini Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig
spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC Print
uitvoering

BC 6-30-01-P / 3,5W / 24VDC

GJL1213009R0011

Generated on 26-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1213009R0011
Oude artikelnummer	BC63001P/24 VDC
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	BC 6-30-01-P / 3,5W / 24VDC
Omschrijving	Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC Print uitvoering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4013614053276
Netto gewicht	0,17 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 56,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,17 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	51,5 x 47,5 x 45,5 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	16
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	8
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Printplaataansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	47.5
Hoogte (millimeter):	45.2
Diepte (millimeter):	47.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

