

**IPBCAMN04F01CUA****MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP**NEXT
SERIE

ColorUp compacte all-in-one IP-camera serie Next, vaste lens 2,8 mm, resolutie 4MP@30 fps, Witte LED met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 20 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Witte LED), Dual Light (IR+Witte LED) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Detectie lijnoverschrijding, detectie van inbraak in het gebied. Videocompressie H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: ingebouwde microfoon Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMN04F01CUA

MINI TELECOM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2592x1520
Horizontaal gezichtsveld (°)	95
Verticaal gezichtsveld (°)	53
Diagonaal gezichtsveld (°)	115.2
Elektronische sluitersnelheid (s)	1/3 ÷ 1/100000
Gevoeligheid (lux)	0.05 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50
Videotransmissie	Dual streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Tera Operations Per Second (TOPS)	0.75

DORI

Detection (m)	57
Observation (m)	23
Recognition (m)	11
Identification (m)	6

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 3
Ondersteunde protocollen	DHCP, HTTP, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, UDP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S)
Aantal gelijktijdige verbindingen	3
Extra functies	Dual light
Bijwerking firmware via internet	Ja



IPBCAMN04F01CUA

MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Nieuwste firmwareversie	5.1.2.0(50207)(2023-08-30)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Lijn kruising, voer gebied in, (Based on person recognition)
Optimal people detection distance (m)	7
Optimal vehicle detection distance (m)	12
Privacyzones (n°)	4
Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	20m
Afstand verlichting White LED	20m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 (microfoon) / -
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
------------------	-------



IPBCAMN04F01CUA

MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	74.8
Breedte (mm)	73.8
Diepte (mm)	162.1
Gewicht van het product (g)	300
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMN04F01CUA****MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP****ACCESSOIRES****JBA-01A****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Niet compatibel met voeding art. PS1213A.

**JBA-BA****ADVANCE NEXT AANSLUITDOOS IP66 GROOT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-BA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT GROOT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**CMA-BA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL GROOT**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



IPBCAMN04F01CUA

MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

ACCESSOIRES



**AMA-
A** **ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het
download-gedeelte.