



KABELDOOS

i 12 -L/sw



i 12 -L/sw

Kabeldoos

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33221201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 3 bodem invoeringen, compleet met pons en afsluitstoppen, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

zwart, zonder klemmen, voor VDE goedgekeurde enkelvoudige klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal

Kast:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

VST RR - afsluitstoppen

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

i 12 -L/sw

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee