

Spuitwaterdicht stopcontact met randaarde, beschermingsafsluiters, insteekklemmen en slot; inclusief opbouwdoos met één M20-ingang met wartel, white

701-37801

 16 A
250 Vac

4 jaar
garantie

Dit spuitwaterdichte opbouwstopcontact is voorzien van randaarde, beschermingsafsluiters, insteekklemmen en een slot met twee unieke sleutels. Het vormt een veilige en weersbestendige oplossing voor buitenomgevingen waar de gecontroleerde toegang tot elektriciteit belangrijk is, zoals openbare ruimtes, gedeelde tuinen, garages of professionele omgevingen. Elk slot wordt geleverd met twee unieke sleutels waardoor elk stopcontact afzonderlijk kan worden vergrendeld en bediend.

Het stopcontact is eveneens voorzien van een beschermklep met scharnieren en is gemonteerd in een enkelvoudige spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang met wartel. .



Technische kenmerken

Spuitwaterdicht stopcontact met randaarde, beschermingsafsluiters, insteekklemmen en slot; inclusief opbouwdoos met één M20-ingang met wartel, white. Elk stopcontact wordt volledig bedekt door een naar boven scharnierende afschermkap. Een veer en een bevestigingshaakje houden de afschermkap stevig dicht

- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Dichting: de functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagedoos geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos (apart te bestellen)
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal sokkel:
 - ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
 - wit RAL9010 (bij benadering)
- Materiaal behuizing: het stopcontact is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm). De afschermkap is vervaardigd uit vormvaste ABS
- Materiaal aarding: randaarde in hoogwaardige messing
- Materiaal opbouwdoos: Het stopcontact is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).

Het beschermingsdeksel is vervaardigd uit vormvaste acrylonitril-butadien-styreen (ABS).

- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Bedradingsruimte:
 - 12,7 mm bedradingsruimte onder het mechanisme
 - mechanisme wordt vastgehouden door 2 lateraal geplaatste houders in de doos
 - een snapverbinding houdt het bedrade mechanisme op zijn plaats
- Ingang: één M20-ingang met wartel
- Draadaansluiting klemmen: insteekklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 2 x 2.5 mm²
- Locatie van de klemmen: bovenzijde van de sokkel
- Ontmantelingslengte: 14 mm
- Markeringen op de sokkel: onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Ingang: één M20-ingang met wartel
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montage-doos
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- : 112 mm x 73 mm x 62 mm
- Markering: CE