

## BAP-SK1616: Kugelhahnset mit handgriff Push 16x16



### Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Steckfittings. Griff mit roter Beschichtung.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 65 mm    |
| Länge        | 155 mm   |
| Breite       | 47 mm    |
| Nettogewicht | 0,276 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                        |                                  |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Oberflächenschutz Kugel            | ohne                                   | Durchmesser Bolzenloch           | 16                  |
| Material sekundäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 16 Millimeter       |
| Nenndurchmesser Anschluss 1        | DN 12                                  | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 16 Millimeter       |
| Anschluss 1                        | Einsteck (Push-Fitting)                | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Mit Kupplungsanschluss 1           | ✓                                      | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Anschluss 2                        | Einsteck (Push-Fitting)                | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Mit Kupplungsanschluss 2           | ✓                                      |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil              | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)  | ✓                                      |                                  |                     |
| Mit Filter                         | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Thermometer                    | ✗                                      |                                  |                     |
| Ausführung                         | gerade                                 |                                  |                     |
| Mit Dämmschale                     | ✗                                      |                                  |                     |
| UL-Prüfung                         | ✗                                      |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen           | ✗                                      |                                  |                     |
| FM-Prüfung                         | ✗                                      |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                       | ✗                                      |                                  |                     |
| Feuersicher                        | ✗                                      |                                  |                     |
| Medizinisch sauber                 | ✗                                      |                                  |                     |
| Fettfrei                           | ✗                                      |                                  |                     |
| Volldurchgang                      | ✗                                      |                                  |                     |
| VdS-geprüft                        | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser             | ✗                                      |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                    | ✗                                      |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS        | ✗                                      |                                  |                     |