



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
Tmax beveiliging T6 /R630 4P alleen
beveiliging PR221DS-LS/I microprocessor
bev. In = 630A 630 - 6300

TRIP UNIT T6 4P 630 PR221DS-LS/I
1SDA060357R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA060357R1 |
| Oude artikelnummer | PR221DS-LS/I IN=63 |
| ETIM Productklasse | EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tmax |
| Type | TRIP UNIT T6 4P 630 PR221DS-LS/I |
| Omschrijving | Tmax beveiliging T6 /R630 4P alleen beveiliging PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 630A 630 - 6300 |
| Status | Niet voorraadhoudend - Uitlopend |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| Opvolger / Alternatief | 1SDA107612R1 |
| GTIN code | 8015644628253 |
| Netto gewicht | 1,6 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 1850,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DQ |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1,7 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 310 x 180 x 115 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Generated on 19-1-2024

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Nom. stroom (ampère): | 630 |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt): | 220 - 690 |
| Aantal polen: | 4 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt): | 220 - 690 |
| Thermisch instelbereik (ampère): | 252 - 630 |
| Type stuurspanning: | AC |
| Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 630 |
| Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 6300 |
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Schroefaansluiting |
| Aantal contacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact: | 0 |
| Geschikt voor vermogensschakelaar: | Ja |
| Geschikt voor lastschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor overbelastingsrelais: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

