

CSK

Schroef kabelschoen Cu en Al

langsicht, voor laag en middenspanning

Schroefkabelschoen voor aluminium en koperen aders RM/SM/RE/SE, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CSK 95-240
Artikelnummer	374493
Notities	Voor het installeren wordt de Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie accessoires). Toepassing volgens AWG, ISWG en BWG op aanvraag.
Toepassing	Voor het verbinden van aders van RM/ SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1) volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	naam van onderdeel	omschrijving in	maat
1	Lidings	Langte	110,0 mm
L1	Lidings 1- en 2-geleiding	Langte contact: tussen buis	60,0 mm
rx1	isolatiebuis afsluitend 1- en 2-geleiding	tussen buis afsluitend 1- en 2-geleiding	20,0 mm
rx2	afsluitend 1- en 2-geleiding	plaat tussen contacten r	13,0 mm
rx3	afsluitend 1- en 2-geleiding	klein r1 tussen 1- en 2-geleiding	13,0 mm

omschrijving / d. van:	afmeting / in mm:	afmeting / in mm:	afmeting / in mm:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / in mm: 374493
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / in mm: 374493
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / in mm: 374493

BBC CELLPACK
Electrical Products

Testrapporten	IEC 61238-1
Materialen	Aluminium, vertint
Lengte L	110 mm
Lengte L1	60 mm
Diameter D1	20 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	33 mm
Number of bolts	2 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Schroefkabelschoen
	Montagehandleiding
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311185378

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	10	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	117	117	300	
Breedte (mm)	75	75	150	
Hoogte (mm)	37	37	95	
Netto gewicht (kg)	0.169	0.169	1.69	
Bruto gewicht (kg)	0.169	0.169	1.99	