

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modulair console voor PanelSeT SD Compact bedieningspaneel - 600x200mm

NSYSDC62

EAN Code: 3606480154508

**Prijs: 694,15 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
product of component type	Modulaire consoles
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
montagezone	Bovenkant bedieningspaneel
montagesteun	Afdekplaatjes, hangt af van de modulaire consolevereisten
bereik compatibiliteit	PanelSeT PaneelSeT SD
apparatsamenstelling	1 deur 1 behuizing 1 houder 2 slot
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
kleur	Grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
type slot	2-punts slot, 3 mm dubbelbaard
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - bedieningslessenaar locatie
werkingshoek	75 °
hoogte	484 mm
breedte	600 mm
diepte	Nominaal : 200 mm Echt : 262 mm

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	29,500 cm
verpakking 1 breedte	52,000 cm
verpakking 1 lengte	61,000 cm
verpakking_1_gewicht	15,766 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	132,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	144,500 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Totale levenscyclus ecologische voetadruk	149 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de fabricagefase [A1–A3]	77 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de distributiefase [A4]	31 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de installatiefase [A5]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de einde-levensfase [C1–C4]	37 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja