

# Enkelt vægmonteret busprint med monteringsunderlag til Niko Home Control, 71 x 71 mm, skruefastgørelse

**550-14117**

E-Nr.:34 92 002 749


4 års  
garanti

Det vægmonterede busprint monteres på en eksisterende indbygningsdåse eller en ujævn væg, og det danner forbindelsen mellem betjeningen og installationen. Flere vægmonterede busprint med monteringsunderlag kan klikkes sammen og/eller de kan kombineres med alle andre Niko planforsænkede underlag.

## Tekniske data

Enkelt vægmonteret busprint med monteringsunderlag til Niko Home Control, 71 x 71 mm, skruefastgørelse.

- Indmuringsramme
  - metaltykkelse 1 mm
  - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  - med 4 riller med skruehul på 7 mm
  - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribflader
- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke p.g.r af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Godkendelse: CE



CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

550-14117 - 14-12-2022