

CSK

Schroef kabelschoen Cu en Al

langsicht, voor laag en middenspanning

Schroefkabelschoen voor aluminium en koperen aders RM/SM/RE/SE, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CSK 240-400
Artikelnummer	374495
Notities	Voor het installeren wordt de Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie accessoires). Toepassing volgens AWG, ISWG en BWG op aanvraag.
Toepassing	Voor het verbinden van aders van RM/ SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1) volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	naam van onderdeel	omschrijving in	maat
1	Lidings	Length	135,0 mm
L1	Lidings 1-to-Mid-Channeling	Length channel from hole	75,0 mm
r11	midchanneling diameter 1 nr	max hole diameter nr	25,0 mm
r12	11 midchanneling in v1a to channeling	min hole diameter r	15,5 mm
r21	midchanneling diameter 2 nr	max hole diameter nr	40,0 mm

revision / d. no.	date	description	author	checked
000001	22.12.2021	1st revision
000002	22.12.2021	2nd revision
000003	22.12.2021	3rd revision

BBC CELLPACK
Electrical Products

CEP0179 374495

Testrapporten	IEC 61238-1
Materialen	Aluminium, vertint
Lengte L	135 mm
Lengte L1	75 mm
Diameter D1	26 mm
Diameter D2	16.5 mm
Diameter D3	40 mm
Number of bolts	2 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Schroefkabelschoen
	Montagehandleiding
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311185392

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	40	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	132	132	420	
Breedte (mm)	72	72	260	
Hoogte (mm)	45	45	155	
Netto gewicht (kg)	0.275	0.275	11	
Bruto gewicht (kg)	0.275	0.275	11.1	