

Technisch Gegevensblad

EASYCELL...V

Gel verbindingsmof

met verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | EASYCELL 2 V |
| Artikelnummer | 389676 |
| Optioneel toebehoren | EASYCELL® trekontlasting voor verbindingsmoffen van 6 mm ² t/m 25 mm ² (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V) |
| Copyright | EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH |
| Eigenschappen | Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel Verbindingsblok met meerdere doorsneden Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen Makkelijke en snelle montage |
| Toepassing | Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten) Buiten Aarde Water (volgens keuringsnorm) |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

| PCN | nom. van aansluiting | nom. van aansluiting in | Lengte |
|-----|----------------------|-------------------------|--------|
| L | Lengte | Lengte | 86 mm |
| B | Breedte | Breedte | 47 mm |
| H | Hoogte | Hoogte | 27 mm |

| creatie nr.: | creatie / d. van.: | W. van. / versie: | toelichting / d. van.: |
|--------------|--------------------|-------------------|--|
| 12.12.2021 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 12.12.2021 |
| 12.12.2021 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 12.12.2021 |
| 12.12.2021 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 12.12.2021 |
| | | | in de omschrijving / d. van. opgegeven: EASY 2 V van de naam / d. van. in de omschrijving: CEPOOR 38397 G |

| | |
|---|---------------------------|
| Spanningsniveau | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 EN 60695-2-11 |
| Housing type | 2 |
| Number of housing | 1 Stuks |
| Connector type | Verbindingsblok |
| Lengte L | 86 mm |
| Breedte B | 47 mm |
| Hoogte H | 27 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min | 1.5 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 2.5 mm ² |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Levering | Gel-verbindingstof |
| | 3-fase klem |
| | Kabelbinder |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| EAN-UPC | 4010311186931 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------|-----------|
| EAN-UPC | 4010311186931 | | | |
| Alternatieve maateenheid | Stuk | Dun karton | Karton | Pallet EW |
| Basishoeveelheid | 1 | 1 | 200 | 3600 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 107 | 107 | 410 | 1200 |
| Breedte (mm) | 37 | 37 | 380 | 800 |
| Hoogte (mm) | 57 | 57 | 370 | 1350 |
| Netto gewicht (kg) | 0.08 | 0.08 | 16 | 288 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.08 | 0.08 | 16.3 | 306.2 |