

### Productnaam

## SpiroCross -DN150 -Flens

## Producteigenschaften

Een stalen, hydraulische verdeler met (microbellen) luchtafscheider en vuilafscheider met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Drie functies in één compact geheel
- Slechts vier aansluitingen in plaats van acht
- Optimale hydraulische balans tussen primair en secundair circuit
- De Spirobuis garandeert een minimale vloeistofmenging en dus het beste temperatuurverschil
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Actieve lucht- en vuilafscheiding
- Zelfs de kleinste luchtbelletjes en vuildeeltjes worden afgescheiden en verwijderd
- Constante, lage drukval
- Compact ontwerp en geringe inbouwhoogte dankzij de Spirobuis
- PN16 flensaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 300, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


**Artikelnummer**

## XC150F

## Productafbeelding



## Productafmetingen



# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max. werkdruk                        | 10 bar |
| Materiaal: behuizing                 | Staal  |
| Max. vloeistof temp.                 | 110 °C |
| Geschikt voor koeling                | Ja     |
| Oppervlakte bescherming              | Gelakt |
| Primaire aansluiting                 | Flens  |
| Nom. diameter primaire aansluiting   | DN 150 |
| Secundaire aansluiting               | Flens  |
| Nom. diameter secundaire aansluiting | DN 150 |
| Met aftapaansluiting                 | Ja     |
| Met thermische isolatie              | Nee    |
| Nom. diameter aftap-aansluiting      | 1 inch |
| Met thermometer                      | Geen   |

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Met manometer                                            | Geen                        |
| Met afsluitklep                                          | Geen                        |
| Met vuilafscheider                                       | Bij primaire return-leiding |
| Met magnetietafscheider                                  | Geen                        |
| Doseerpunt voor vaste of vloeibare schoonmaak additieven | Nee                         |
| Geschikt voor verwarmingssysteem                         | Ja                          |
| Geschikt voor glycol                                     | Ja                          |
| Geschikt voor ethanol                                    | Ja                          |
| Aantal ketelaansluitingen                                | 2                           |
| Ketel aansluiting model                                  | Flens                       |
| Aantal ontluuchtingsaansluitingen                        | 1                           |
| Nominale binnendiameter, luchtafvoer                     | 1/2 Inch binnendraad        |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde                  | Flens                       |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

