

## EASYCELL...V

### Gel verbindingsmof

met verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm<sup>2</sup> tot 25 mm<sup>2</sup> te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 3 V
Artikelnummer	389677
Optioneel toebehoren	EASYCELL® trekontlasting voor verbindingsmoffen van 6 mm <sup>2</sup> t/m 25 mm <sup>2</sup> (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V)
Copyright	EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht
	Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel
	Verbindingsblok met meerdere doorsneden
	Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)
	Buiten
	Aarde
	Water (volgens keuringsnorm)

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

omschrijving / d.omsch.	afmeting / waarde	toelichting / o.m.v.
creatie d:	12.12.2021	ing
check d:	22.12.2021	ho
valide d:	22.12.2021	val

omschrijving / d.omsch.	afmeting / waarde	toelichting / o.m.v.
afmeting / d.omsch.	383677	g.d.
afmeting / d.omsch.	EASY 3 V	1
afmeting / d.omsch.	CEPOOR 383677	1

omschrijving	afmeting	waarde
L	Lengte	146 mm
B	Breedte	55 mm
H	Hoogte	35 mm

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	3
Number of housing	1 Stuks
Connector type	Verbindingsblok
Lengte L	146 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	35 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingstof
	Verbindingsblok
	Inbussleutel
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311186948

EAN-UPC	4010311186948			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	80	1440
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	195	195	410	1200
Breedte (mm)	67	67	380	800
Hoogte (mm)	47	47	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.237	0.237	18.96	341.28
Bruto gewicht (kg)	0.237	0.237	19.24	359.48