

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN / SM - Vorminzetstuk slot - Dubbelbaard - 5mm

NSYINDB51

EAN Code: 3606480064821

Prijs: 10,25 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Vergrendelingsmodule

Complementair

categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
type toebehoren	Inzetstuk voor slot
device applicatie	Multifunctioneel
mounting support	Directe montage op handgreep
bereik compatibiliteit	PanelSeT SM PanelSeT SF PanelSeT SD
apparatsamenstelling	1 vorm invoer 1 sleutel
Quantity per set	Set van 1
type slot	Slot 5 mm dubbele balk

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	6,000 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	48,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	28,000 cm
verpakking 2 lengte	37,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,692 kg
Eenheidstype van verpakking 3	PAL
Aantal eenheden in verpakking 3	50
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	28,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 lengte	37,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 gewicht	2,692 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja