

**KCCTV4N2-1B****KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x
IT04N2FAB**NEXT
SERIE

Deze voorgeprogrammeerde beveiligingskit biedt een eenvoudige en snelle installatie. De kit bevat een netwerk videorecorder die 4 IP-kanalen ondersteunt met PoE, een maximale resolutie van 6MP. De recorder heeft een bandbreedte van 40Mbps. Bediening op afstand is mogelijk via de Comelit CCTV-app en -software. De meegeleverde 1TB SATA harde schijf is speciaal ontworpen voor camerabewaking. Daarnaast bevat de kit twee grijze Turret IP-camera's met een resolutie van 4MP, een vaste lens van 2,8 mm en een IR-bereik van 30 meter. Deze camera's bieden geavanceerde video-analysefuncties, zijn waterdicht (IP67) en voorzien van een ingebouwde microfoon. Deze kit is volledig NDAA-conform.

AWARDS


KCCTV4N2-1B
KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x IT04N2FAB

IT04N2FAB IP CAMERA TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP GRIJS

ColorUp turret IP-camera serie Next, vaste lens van 2,8 mm, resolutie 4MP@30 fps, Witte LED met bereik van 20 meter, IR-led met bereik van 20 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Witte LED), Dual Light (IR+Witte LED met onderscheid personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Inbraak in gebied (onderscheiding personen/voertuigen), lijnoverschrijding (onderscheiding personen/voertuigen), functie voorwerp achtergelaten / verwijderd. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max. 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Compatibele accessoires: JBA-02AB, JBA-TBBAB, CMA-KTBBAB, WMA-KTBBAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-01AB.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Horizontaal gezichtsveld (°)	95
Verticaal gezichtsveld (°)	50
Diagonaal gezichtsveld (°)	115.2
Elektronische sluitersnelheid (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid (lux)	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4MP
Tera Operations Per Second (TOPS)	0.75

DORI

Detection (m)	62
---------------	----



KCCTV4N2-1B

KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x IT04N2FAB

Observation (m)	25
Recognition (m)	12
Identification (m)	6

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 6
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Aantal gelijktijdige verbindingen	3 (live)
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.2.2(44436)(2024-05-13)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld
Optimal people detection distance (m)	7
Optimal vehicle detection distance (m)	12
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC


KCCTV4N2-1B
KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x IT04N2FAB

Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	20m
Afstand verlichting White LED	20m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	6
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	108
Hoogte (mm)	96
Gewicht van het product (g)	450
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret



KCCTV4N2-1B

**KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x
IT04N2FAB**

Productkleur	Traffic grey B, RAL 7043
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95



KCCTV4N2-1B

KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x IT04N2FAB

NIPNVR004N06PASL NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD



Netwerk videorecorder (NVR) voor 4 IP-kanalen (4 PoE), NDAA-conform, resolutie max 8MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 40Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI and VGA output the same video source.
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 8MP / 4 x 1080P
Decoding playback	
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	25fps@8MP
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@4K, 4@FULL-HD
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	DHCP, handleiding


KCCTV4N2-1B
KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x IT04N2FAB

Maximumbandbreedte (Mbps)	40
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Aantal gelijktijdige verbindingen	32
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Alarmsysteemfunctie, Two way audio
Maximaal aantal gebruikers dat kan worden aangemaakt	32

FUNCTIONIES

Bewegingsdetectie	Ja
Log systeem op afstand	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
----------------------------	--

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	5
Maximale absorptie per POE-poort (W)	30
POE total power (W)	40
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	150
Voedingsspanning	48
Hoogte (mm)	42
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	222
Gewicht van het product (g)	1100
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**KCCTV4N2-1B****KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x
IT04N2FAB**

Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse



KCCTV4N2-1B

**KIT IP 1x NIPNVR004N06PASL + 1x WDSK324A + 2x
IT04N2FAB**



WDSK324A HARD DISK SURVEILLANCE, CAPACITEIT 1 TB VOOR DVR/NVR

SATA Harde Schijf speciaal voor camerabewaking, capaciteit 1 TB,
geschikt voor gebruik in de DVR/NVR.