

*Uitgerust met een unieke
auto-unblock-functie
voor actieve bescherming
tegen vastlopen*

NIEUW



Specificaties

De TacoFlow 3-modellen zijn zeer efficiënte ECM-circulatiepompen. Ze worden aangedreven door unieke hi-tech permanente magneet synchroon motoren en voldoen aan de nieuwste ErP EU-richtlijnen voor energie-efficiëntie.

Elke TacoFlow 3-circulatiepomp bevat omvormer elektronica met de unieke tweefasige TACO-motoren voor een robuust ontwerp, met minder onderdelen en minder vermogensverlies. Deze technologische voordelen resulteren in onderhoudsvrije ECM-circulatiepompen die zich elektronisch kunnen aanpassen aan de behoeften van de installatie en tegelijkertijd zorgen voor krachtige prestaties,

ALGEMEEN

Mediumtemperatuur	2-95 °C
Maximale debiet	3,6 m ³ /h
Aansluitingen	1 1/2" (DN40)
Maximale opvoerhoogte	6 meter
Aansluitspanning	230V-240V

TYPE OVERZICHT

Artikelnummer	lengte
1006.0732.000	130 mm
1006.0832.000	180 mm

MATERIAAL

Pomphuis	Gietijzer EN-GJL-200 (GG 20)
Waaier / pompwiel	Polypropyleen (PP)

Scan de QR-code
voor meer
informatie

